

# Doppio vetro

Una caratteristica comune dei nostri sistemi è la geometria a 5 camere che garantisce ottime prestazioni di isolamento termico. I nostri infissi a doppio vetro sono sistemi ideali nei climi caldi e freddi.

## Composizione

Il profilo a 5 camere con profondità di installazione di 70 mm.

Ha il rinforzo in acciaio del telaio e del battente.

La finestra è equipaggiata con doppia guarnizione EPDM: esterna ed interna.

Il vetro a 2 lastre  $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{k)}$  con un rinforzo aperto da 1,5 mm



### 2 Guarnizioni

- Con saldatura tradizionale



### 3 Guarnizioni

- Saldatura con tecnologia V-Perfect, grazie alla quale è possibile collegare i profili in modo perfetto, con un miglior controllo dell'aderenza e della saldatura.

## Informazioni tecniche

- Ferramenta MACO MULTI\_MATIC KD con due perni antisfondamento con il rivestimento anticorrosione Silber – Look
- Sollevatore dell'anta (il meccanismo per falsa manovra della maniglia – a seconda della posizione della finestra)
- Microventilazione nelle finestre con apertura ad anta e ribalta
- Copricerniere in 4 colori: bianco, argento, marrone chiaro, marrone
- Maniglia in alluminio
- Vetro a 2 lastre (a 1 camera) riempito con gas argon con valore di  $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{k)}$
- Canalina in acciaio zincata (tra vetri)
- 2 guarnizioni EPDM in colore nero (esterna ed interna)
- Profilo sottodavanzale a 5 camere in PVC con una guarnizione
- Guarnizione chiudi cava ferramenta parte inferiore telaio
- Rinforzo del telaio e dell'anta da 1,5 mm nella porta finestra da 2 mm
- Nucleo del profilo nel colore bianco