

Triplo vetro

Per un investimento minimo con vantaggi a lungo termine, puoi scegliere le nostre finestre a triplo vetro. Grazie a un sistema innovativo dotato di 3 guarnizioni isolanti, queste finestre sono in grado di soddisfare appieno le tue necessità, unendo efficacemente efficienza energetica e robustezza nel corso del tempo.

Composizione

- Contorni dritti per un design attraente
- Triplo vetro da 48 mm e doppio vetro da 36 o 28 mm con distanziatore termico
- Maggiore tenuta con 3 guarnizioni
- Rinforzo con acciaio da 1,5 mm
- Profondità di montaggio 76 mm, con 6 camere di isolamento, spessore delle pareti esterni minimo 3m
- Punti di chiusura antieffrazione di alta qualità fino a RC 2 con microventilazione e meccanismo contro l'azionamento errato



Informazioni tecniche

- Ferramenta MACO MULTI_MATIC KD con due perni antisfondamento con il rivestimento anticorrosione Silber – Look
- Sollevatore dell'anta (il meccanismo per falsa manovra della maniglia – a seconda della posizione della finestra)
- Microventilazione nelle finestre con apertura ad anta e ribalta
- Copricerniere in 4 colori: bianco, argento, marrone chiaro, marrone
- Maniglia in alluminio
- Vetro a 3 lastre (a 2 camere) riempito con gas argon con valore di $U_g =$ fino a $0,75 \text{ W/(m}^2\text{k)}$
- Canalina in acciaio zincata (tra vetri)
- 3 guarnizioni EPDM in colore nero (esterna, interna e centrale)
- Guarnizione chiudi cava ferramenta parte inferiore telaio
- Rinforzo del telaio e dell'anta da 2 mm nella porta finestra da 2,5 mm
- Nucleo del profilo nel colore bianco
- Profilo sottodavanzale a 6 camere in PVC con una guarnizione